

DESCRIPCIÓN

Estuco listo en polvo de color crema. Especialmente diseñado a base de yeso, agregados y aditivos que le permitan obtener, al mezclar con agua, una pasta de excelente manejabilidad, buena dureza y resistencia para la aplicación de relleno, sustituyendo el uso de pañetes, revoques o repellos.

USOS

Como estuco relleno en superficies de concreto, ladrillo estructural, bloque de cemento, bloque de arcilla, ladrillo farol a espesores hasta 5 cm sin fisurarse.

VENTAJAS

- Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua.
- Tiene gran poder de adherencia y alta dureza.
- Altamente manejable y fácil de aplicar.
- Permite obtener paredes de excelente calidad.
- Permite codalear para lograr acabados completamente planos.
- Se logra dar acabado en menor tiempo porque su fraguado (15 – 20 mín) facilita el endurecimiento adecuado entre capas.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Limpie la superficie, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño). Humedezca sin saturar la superficie, si es necesario.

Preparación del producto: En un recipiente limpio mezcle el producto con agua en proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

APLICACIÓN

Se aplica sobre la superficie a rellenar con llana metálica lisa y se nivela usando una regla o codal, extendiendo la pasta en sentido vertical de abajo hacia arriba y luego horizontal hasta obtener acabados totalmente planos.

Consumo aproximado: 1.5-2 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del estado y lo aplomado de la superficie.

Para obtener una superficie lisa y de excelente calidad, utilice para pulimento o recubrimiento final **ESTUCOPLUS EXTRA**, preparando una mezcla más fluida, siendo suficiente dos capas para el acabado final. Aplique con llana metálica lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional. Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la colocación. Ejercer la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.

Consumo aproximado: 1.5-2 kg/m² dependiendo del estado y lo aplomado de la superficie.

DATOS TECNICO

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Aspecto	Polvo fino
Color	Blanco crema
Densidad del producto	1,6 g/ml
Vida en el recipiente	10 minutos
Tiempo de Fraguado	10-15 minutos

PRESENTACIÓN

- Sacos de polietileno laminado por 25 kilos.

PRECAUCIONES

- Usar solo en interiores
- Si la mezcla ha comenzado a fraguarse, no adicione más agua. Prepare nueva mezcla.
- No usar en zonas húmedas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **ESTUCOPLUS EXTRA PAÑETE** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- **SUELO:** los desechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera, autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
- **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
- **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.