

**NOMBRE DEL PRODUCTO:**

**ESTUCOPLUS EXTERIOR**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**ESTUCOPLUS EXTERIOR**

Especialmente diseñado con polímeros y agentes Hidrófugos que le permitan obtener, al mezclar con agua, una pasta de excelente manejabilidad, flexible y con excelente dureza, para la aplicación de recubrimientos en exteriores.

**USOS**

Como recubrimiento final sobre pañetes o revoque, bloque a la vista, ladrillo y superficies planas en Exteriores.

**VENTAJAS**

- ⦿ Resistencia y dureza en Exteriores.
- ⦿ No requiere PINTURA para protegerlo de la intemperie.
- ⦿ Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua.
- ⦿ Tiene gran poder de adherencia, altamente manejable y fácil de aplicar.
- ⦿ Acabado uniforme y suave textura.
- ⦿ No requiere PINTURA debido a su color BLANCO.
- ⦿ Permite obtener paredes de excelente trabajabilidad.
- ⦿ Permite el control y la administración de materiales.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN**

**Preparación de la superficie:**

1. Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).
2. Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.
3. Antes de aplicar **ESTUCOPLUS EXTERIOR**, cambie las superficies en mal estado o repare cualquier grieta con **BLANCOPLUS** o **GRISPLUS**.

**Preparación del producto:**

1. En un recipiente limpio mezcle 2 parte del producto **ESTUCOPLUS EXTERIOR** con 1 parte de agua hasta obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
2. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional (dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie). Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.

**Para mejores Resultados siga los siguientes pasos:**

1. Aplique una primera capa de **ESTUCOPLUS EXTERIOR** en consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas.
2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca (1HORA), inicie la aplicación de la segunda capa de **ESTUCOPLUS EXTERIOR** en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la colocación.
3. Ejercer la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.

4. Inmediatamente después de aplicada la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida. Dé el acabado final según lo requiera.

#### RENDIMIENTO

Sobre superficies niveladas y aplomo, aplicando tres capas el rendimiento aproximado es de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

El consumo real depende de la superficie sobre la cual va a ser aplicado.

#### DATOS TECNICOS

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Densidad del producto	1,0 - 1,2 g/ml
Relación de la mezcla	2 partes de ESTUCOLUS con 1 parte de agua.
Duración de la mezcla	60 MIN
TIEMPO PARA PINTAR	24 horas después de su instalación.
COLOR	BLANCO

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

#### PRECAUCIONES

- ❌ Para aplicación en zonas interiores utilizar **ESTUCOPLUS INTERIOR**.
- ❌ No mezclar **ESTUCOPLUS EXTERIOR** con otros materiales.
- ❌ Si la mezcla ha comenzado a fraguarse, no adicione más agua. Prepare nueva mezcla

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir

alimentos.

5. Evite la manipulación en áreas cerrada.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

#### INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los desechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por **MEGA ANDINA SAS**, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.