

NOMBRE DEL PRODUCTO:

GRANIMAX PLUS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero base cemento modificado con polímeros, que mezclado con agua forma un recubrimiento con resistencia a la intemperie, desarrollado especialmente para proteger y decorar, superficies de concreto, mortero o mampostería en interiores y exteriores.

USOS

Como acabado arquitectónico para superficies en interiores y exteriores de concreto, mortero, bloque a la vista o superficies planas. El acabado final depende de la textura que se desee obtener.

VENTAJAS

- Alta adherencia sobre la superficie.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Resistencia al ataque por carbonatación.
- Excelente resistencia al agua.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Rápido secamiento.
- Larga durabilidad.
- Decorativo.
- Diversidad de texturas o acabados
- Ecológico, libre de solventes.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

- Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).

- Las superficies con pinturas, deben ser lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- En un recipiente limpio mezcle 5 volúmenes de GRANIMAXPLUS con 2 volúmenes de agua, (5:2 GRANIMAXPLUS :agua) mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia cremosa libre de grumos, deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Sobre pared pañetada, proyecte GRANIMAXPLUS con máquina de proyectar y reglé para emparejar la superficie o aplique con llana metálica lisa, directamente sobre el soporte dando un espesor min de 5mm, dejando la superficie plana, luego de que empiece a secar al tacto usar llana rascador en para mortero zip-zap manteniendo el espesor para dar textura en toda la superficie aplicada.

RENDIMIENTO

Sobre superficies niveladas y aplomo, aplicando tres capas el rendimiento aproximado es de 2,5KG kg/m².

El consumo real depende de la superficie sobre la cual va a ser aplicado y el acabado deseado

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Presentación	10 kg. y 20 Kg.
Aspecto	Polvo fino
Color Disponible	Blanco, Gris y Crema
Acabado	Mate
Densidad Polvo	0.98 gr/cc
Relación a/s	0.38 L/kg
Vida en el balde	3 horas
Rendimiento	2 kg./mm ²
Acabado	Esgrafiado

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para GRANIMAXPLUS es de 4 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad

PRECAUCIONES

- ➊ Después de la aplicación, evite mojar la superficie, o someterla a humedad o polvo excesivo durante 24 horas.
- ➋ Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerrada.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los desechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por **MEGA ANDINA SAS**, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.